


## TRIO FUNCTION LINE

Winkelaggregat mit drei Werkzeugausgängen für flexible und anspruchsvolle Bearbeitungsprozesse ohne Werkzeugwechsel

Bearbeitungsmöglichkeiten: Bohren, Fräsen, Schleifen und leichte Sägebearbeitungen  
Zeiteinsparung im Prozess u. Platzeinsparung im Werkzeugwechsler (auch bei 5-Achsen)



### Technische Spezifikationen

Max. Eingangsdrehzahl:	10.000 min <sup>-1</sup> mit Rota Lube: max. 12.100 min <sup>-1</sup>
Max. Ausgangsdrehzahl:	15.000 min <sup>-1</sup> mit Rota Lube: max. 18.000 min <sup>-1</sup>
Übersetzung:	1 : 1,48
Max. Drehmoment:	20 Nm
Zulässige Betriebstemperatur:	max. 85°C
Position der Drehmomentstütze zum Werkzeug:	360°
Bearbeitungswinkel:	horizontal und vertikal
Anzahl Werkzeugausgänge:	3 / fix
Schmierung:	Fett / Rota Lube - Lebensdauerfettfüllung



#### Werkzeuganbindungen:

- ER 25
- ER 32
- S1 Sägefansch
- modulare Schnittstelle
- weitere Anbindungen auf Anfrage



#### Maschinenanbindung:

ATEMAG Aggregate werden auf allen CNC Maschinen und Robotersystemen eingesetzt. Die Maschinenanbindung wird dabei exakt auf die technischen Anforderungen der CNC Maschine oder des Roboters abgestimmt.

